

МАЯК ШТУКАТУРНИЙ W10

NORGIPS®

Напрямна планка для гіпсової
або цементно-вапняної штукатурки



ОПИС ПРОДУКТУ

Напрямна планка виготовлена з оцинкованого сталевго листа Z275. Наявна товщиною W10 - 10 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Напрямна планка для гіпсової або цементно-вапняної штукатурки товщиною 10 мм. Планка допомагає досягти однакової товщини покриття або виправити вертикальність оштукатуреної стіни. Для використання в середовищах з категоріями корозійної активності C1, C2 і C3.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	Гальванізована сталь
Оцинкування	Z275
Реакція на вогонь	A1
Категорія корозійної активності	C1, C2, C3



Штукатурка + Ґрунтовка + **Аксесуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Вологостійкість.** Категорія корозійної активності C3 (приміщення з підвищеною вологістю).
- **Мала вага.** Легкі для транспортування.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Вид профілю/довжина	Кількість одиниць в упаковці	
	[м]	[шт.]
W10	2,5	25
	3,0	

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Панки слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. Можуть використовуватися зовні в класі середовища C3.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 13658-1:2009 «Маталеві сітки, кутники та панки прихованого монтажу - Визначення, вимоги та методи досліджень -Частина 1: Внутрішня штукатурка»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.