

ПОВОРОТНИЙ ПІДВІС З НОНІУСОМ

NORGIPS®

Поворотний підвіс з ноніусом
для кріплення профілів CD 60



ОПИС ПРОДУКТУ

Поворотний підвіс з планкою ноніуса виготовлений з листового гальванізованого металу товщиною 0,7 мм. Системний виріб, що відноситься до групи аксесуарів. Разом з додатковими елементами, тобто підвісом ноніуса та планкою ноніуса, штифт ноніуса становить комплектний підвіс для підвісних стель. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується в інтер'єрі, як елемент конструкції, що підтримує гіпсокартонні плити. Поворотний підвіс з ноніусом для кріплення профілів CD 60 (що становлять хрестову конструкцію підвісних стель) для горизонтальних елементів, наприклад, стелі, за допомогою підвісу ноніуса. З'єднаний з профілями CD 60 фіксаторами, та з підвісом ноніуса за допомогою двох штифтів. За допомогою підвісу можливо забезпечити підвішування конструкції від 170 мм у випадку однорівневого каркасу та від 200 мм у випадку дворівневого каркасу.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	DX51D
Номінальна товщина листа [мм]	0.7
Вид антикорозійного захисту	Гальванізована сталь
Міцність	Клас B
Реакція на вогонь	A1
Допустиме експлуатаційне навантаження [Н]	323
Руйнівне навантаження [Н]	808
Гармонізований стандарт	PN-UA 13964:2014-05



Плита + Профіль + Маса + **Аксесуари** = Система NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Безпека експлуатації.** Виготовлений з листового металу товщиною 0,7 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Збірна упаковка (картонна коробка)	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
1	50

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.