

ПОЗДОВЖІЙ З'ЄДНУВАЧ

З'єднувач для профілів CD 60

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ

Поздовжній односторонній з'єднувач виготовлений з листового гальванізованого металу товщиною 0,5 мм. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується в інтер'єрі, як елемент конструкції, що підтримує гіпсокартонні плити. З'єднувач, що використовується для поздовжнього з'єднання профілів CD 60 при монтажі підвісних стель або орижів в місцях, де потрібна більша довжина профілю. Для з'єднання використовується вісім покрівельних саморізів Norgips 3,5 x 9,5 мм з самосвердильним наконечником.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	DX51D
Номінальна товщина листа [мм]	0,5
Вид антикорозійного захисту	Гальванізована сталь
Міцність	Клас В
Реакція на вогонь	A1



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Безпека експлуатації.** Виготовлений з листового металу товщиною 0.5 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Збірна упаковка	Кількість одиниць в упаковці [шт.]
Картонна коробка	100

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кріплення слід зберігати всередині приміщення. Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.