

ПРОФІЛЬ UA 100

З ТОВЩИНОЮ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 2 мм

Каркасний профіль

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ


Вертикальний профіль (стовпець), виготовлений з оцинкованого сталевих листа товщиною 2 мм. Наявний у 3 варіантах ширини: 50, 75 та 100 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для виконання дверних отворів у перегородках та навісних стінах. Використовується як конструкція дверного отвору або конструкція під стелаж, наприклад, для умивальника. Профілі кріпляться за допомогою кутників для UA і гвинтів М8. При використанні з горизонтальними профілями UW, він створює конструкції систем сухого монтажу NORGIPS, тобто перегородки, захисні стіни. Підходить для монтажу всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	270 до 500
Реакція на вогонь	A1
Вологостійкість	C1, C2

Рисунок/розміри	Призначення/ використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинку- вання	Категорія корозійної активності
	Для виконання дверних отворів, конструкцій під стелажі та інших зміцнень в системах сухого монтажу.	DX51D	2,0	Z140	C1, C2



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Більша жорсткість.** Виготовлений з листового металу товщиною 2 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина* [м]	Збірна упаковка [шт.] Пучок	Маса одиниці [кг/м]
3	24	2,55
3,5	24	2,55
4	24	2,55

* Інші розміри, наприклад на замовлення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стандарти: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 «Фарби і лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних малярських систем - Частина 2: Класифікація середовищ»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.