

ПРОФІЛЬ UD 30 з товщиною листового металу 0,5 мм

Пристінний профіль

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ


Пристінний профіль, виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0.5 мм. Наявна ширина 28 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання декоративних елементів, підвісних стель, конструкцій горищ та облицювання стін. При використанні із стельовими профілями CD60, створює конструкцію сухого монтажу NORGIPS. Використовується разом з аксесуарами, які дають великі можливості для облаштування вбудованих меблів. Несистемний профіль, в особливих випадках допускається використання листових металевих профілів товщиною 0,5 мм за умови зменшення відстані між профілями та підвісами на 20%.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	285
Реакція на вогонь	A1

Рисунок/розміри	Призначення/ використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинку- вання	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних плит / приміщення всередині будівель	DX51D	0,5	Z140	C1, C2



Плита + **Профіль** + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Мала вага.** Легкі для транспортування
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина* [м]	Збірна упаковка [шт.]		Маса одиниці [кг/м]
	Великий пучок	Малий пучок	
2,6	200	20	0,36
3	200	20	0,36
4	200	20	0,36

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 13964:2014-05 «Підвісні стелі - вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 «Фарби і лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних малярських систем - Частина 2: Класифікація середовищ»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.