

# ПРОФІЛЬ UW 50

## системний з товщиною листового металу 0,6 мм

Горизонтальний профіль

**NORGIPS®**



### ОПИС ПРОДУКТУ

Горизонтальний профіль (напрямний), виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,6 мм.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання перегородок та навісних стін. При використанні з горизонтальними профілями UW, він створює конструкції систем сухого монтажу NORGIPS, тобто перегородки, захисні стіни.

Профілі виготовлені з листового металу товщиною 0,6 мм використовуються в системах із заявленим класом вогнестійкості до REI 180 і з підвищеними вимогами до звукоізоляції, наприклад, для звукоізоляції приміщень.

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Міцність на розтягування [Н/мм²] | 285 |
| Реакція на вогонь                | A1  |

| Рисунок/розміри | Призначення/використання                                              | Вид листового металу | Номинальна товщина листа [мм] | Оцинкування | Категорія корозійної активності |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
|                 | Для конструкцій з гіпсокартонних плит / приміщення всередині будівель | DX51D                | 0,6                           | Z140        | C1, C2                          |



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Система NORGIPS

## ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Більша жорсткість.** Менший ризик тріщин - виготовлений з листового металу товщиною 0.6 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Звукоізоляція.** Рекомендований для звукоізоляційних систем.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

## РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

| Довжина*<br>[м] | Збірна упаковка [шт.] |             | Маса одиниці<br>[кг/м] |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|
|                 | Великий пучок         | Малий пучок |                        |
| 2,6             | 200                   | 20          | 0,55                   |
| 3               | 200                   | 20          | 0,55                   |
| 3,5             | 200                   | 20          | 0,55                   |
| 4               | 200                   | 20          | 0,55                   |

\* Інші розміри, наприклад, під розмір приміщення до макс. 10 м, на замовлення

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 «Фарби і лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних малярських систем - Частина 2: Класифікація середовищ»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

### NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.