

ПРОФІЛЬ V

з товщиною листового металу 0,55 мм

Профіль для діагональних з'єднань конструкцій горищ

NORGIPS®




ОПИС ПРОДУКТУ

Профіль «V», виготовлений зі сталевго оцинкованого листа номінальною товщиною 0,55 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Профіль "V" призначений для адаптації в конструкціях, призначених для облаштування горищ гіпсокартонними плитами. Застосування цього профілю виключає утворення подрипин і тріщин у місцях з'єднання гіпсокартонних плит між собою, що є площинами нарощених скосів на горищах з поверхнями підвісних стель, настінних облицювань, настінних перегородок або обшивки стін. Завдяки своїй формі профіль «V» кріпиться (через перемичку) до крайніх профілів CD 60, що становить конструкцію першої забудівлі горища.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Реакція на вогонь					A1
Рисунок/розміри	Призначення/використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинкування	Категорія корозійної активності/вид антикорозійного захисту
	Облаштування горищ	DX51D	0,55	Z140	C1, C2



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Профілювання.** Спрощує та пришвидшує виконання систем сухого монтажу будівельниками
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина [м]	Збірна упаковка [шт.] [шт.]	Маса одиниці [кг/м]
2,6	20	0,27

ЗАСТОСУВАННЯ

Використання цього профілю дозволяє підтримувати постійні з'єднання між плитами, що контактують між собою під різними кутами нахилу. У випадку горищ з'єднанні площини нахилені одна до одної під кутами зазвичай від 35 до 55°. Через це довша половина «V» профілю нахилена під кутом 45°, і її кут нахилу легко можна змінити, зігнувши її до перемички або вигнувши назовні.

Завдяки своїй формі профіль «V» кріпиться (через перемичку) до крайніх профілів CD 60, що становить конструкцію першої забудівлі горища. Відстань між кріпленнями, наприклад, покрівельними саморізами, не повинна перевищувати 600 мм. Кінці гіпсокартонних плит, що становить другу площину заабудівлі, прикручуються до її довшої, зігнутої полиці. Відстань між саморізами, що кріплять ці плити, не повинна перевищувати 200 мм. Таке з'єднання характеризується високою жорсткістю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 13964:2014-05 «Підвісні стелі - вимоги та методи досліджень»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.