

ОМЕГА ПРОФІЛЬ З ТОВЩИНОЮ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 0,6 мм

Омега профіль (будівельний)

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ


Омега профіль, виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,6 мм. Наявна ширина 78 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Системний профіль використовується для виконання декоративних елементів, підвісних стель, конструкцій горіщ та облицювання стін. Кріпиться безпосередньо о будівлі, утворюючи конструкцію систем сухого монтажу NORGIPS. Дозволяє виконувати конструкції мінімальною товщиною приблизно 30 мм.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [МПа]	270
Реакція на вогонь	A1

Рисунок/розміри	Призначення/ використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинку- вання	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних плит / приміщення всередині будівель	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Плита + **Профіль** + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Мала вага.** Легкі для транспортування.
- **Мінімальна товщина конструкції.** Профіль висотою 15 мм.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина*	Збірна упаковка [шт.]	Маса одиниці
(m)	Пучок	[кг/м]
3	40	0,48

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.