

САМОКЛЕЮЧА СТРІЧКА ЗІ СКЛОВОЛОКНА РЕМОНТНА

Самоклеюча стрічка зі скловолокна шириною 150 мм.

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ

Самоклеюча стрічка зі скловолокна шириною 150 мм. Стрічка використовується для ремонту пошкоджень в гіпсокартонних плитах після шпаклювання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання всередині приміщень для зміцнення швів гіпсокартонних плит в системах сухого монтажу. Рекомендується для монтажу оригінальних (поздовжніх) з'єднань. Не рекомендується для різаних швів. Стрічку слід клеїти на стику гіпсокартонних плит безпосередньо до картону. Потім слід нанести будівельну шпаклівку.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	Скловолокно
Ширина [мм]	150
Колір/сітка	Біла / сітка
Температура монтажу [°C]	5 до 40



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Пожежна безпека.** Випробувана у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стрічку слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

шир [mm]	Довж [m]	Тип упаковок	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
150	20	Картонна коробка	24

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2022